

Scies à coupe d'onglet 1520 W - Ø 305 mm

Réf. **C 12FCH** Dispo Septembre avec guide de coupe par faisceau laser

Réf. **C 12LCH** Dispo Septembre avec guide de coupe par faisceau laser

Indicateur d'angle digital (exclusivité HITACHI)

Tête inclinable à 45° GAUCHE

Plateau pivotant 0 - 52° DROITE & GAUCHE

- ✓ Polyvalentes bois, alu
- ✓ Nouveau design
- ✓ Poignée soft-grip anti-vibrations
- ✓ Blocage de l'arbre
- ✓ Plateau pivotant jusqu'à 52° avec 9 pré réglages d'angles de 0°/15°/22,5°/31,6° et 45° droite et gauche avec serrage rapide (poignée)
- ✓ Tête inclinable jusqu'à 45° à gauche pour coupes d'onglet, en biseau et combinée
- ✓ Pare-éclat réglable pour éviter l'éclatement du bois en fin de coupe
- ✓ Blocage de la tête en position basse pour faciliter le transport
- ✓ 2 interrupteurs séparés pour option laser et affichage digital
- ✓ Livrées avec lame carbure



Photo C 12LCH


Gencode C12LCH 496637613280 5

Gencode C12FCH 496637613295 9

Capacités de COUPES


COUPE DROITE

(90°) 61,5 x 200 mm
96 x 155 mm




COUPE D'ONGLET Droite / Gauche

(45°) 61,5 x 140 mm




COUPE BISEAUTEE 45° Gauche

(Droite 90° Biseau 45°)
40 x 200 mm



COUPE COMBINEE 45° Droite / Gauche

(Onglet 45° Biseau 45°)
40 x 140 mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	C 12LCH / C 12FCH	ACCESSOIRES STANDARDS
Puissance	1520 W	Clé de serrage écrou 17 mm 1
Tours à vide / min.	4000	Clé de serrage Hex 4 mm 1
Diamètre lame	305 mm	Sac à poussière 1
Alésage	30 mm	Lame carbure pour bois 1
Coupe profilé : droite 90°	61,5 x 200 mm	
onglet 45°	61,5 x 140 mm	
biseauté (droite 90° onglet 45°)	40 x 200 mm	
combinée (onglet 45° biseau 45°)	40 x 140 mm	
Poids	19,5 Kg	
Dimensions L x P x H	625 x 775 x 610 mm	