

Visseuse à choc 14,4 V - 3 Ah



Emmanchement 1/4"

WH 14DBL Gencode 4966376162994

Nouvelle Génération de Moteur HITACHI

Moteur à induction :
La capacité de travail par charge augmente de 30% par rapport au Li-ion traditionnel

LED éclairante

Nouvel interrupteur :
2 X moins d'effort
Durée de vie X 2 !!
par rapport à Li-ion traditionnel

Indicateur lumineux du niveau de charge batterie

- Pleine charge (60% ou plus)
- 50% de charge
- 30% de charge ou moins



Crochet ceinture = pratique !

Puissante / Compacte / Légère

- ☞ Couple max. : 150 Nm
- ☞ Longueur : 155 mm
- ☞ Poids : 1,5 kg

Poignée fine et entièrement soft grip : parfaite et confortable prise en main

	Fine	Soft	Middle	Hard
Rotational Speed	500 min ⁻¹	1200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2600 min ⁻¹
Hammer Mode	Single	Single	Single	Continuous
Applications	Lightest duty Small machine screws in Dia 6mm, M6 as an example	Light duty Gypsum plasterboard: Set adjustment to fit hardness of a board.	Medium duty	Heavy duty For long screws and fastening bolts

Sélecteurs :

- vitesses de rotation (4 vitesses) et
- mode "choc" (1 choc ou continu)
- = réponse à tous vos travaux

Moteur sans charbon = Moteur à induction ⇒ PLUS de puissance & PLUS d'autonomie

- ✓ 150 Nm de couple de serrage ⇒ puissance à volonté
- ✓ Réversible ⇒ fonctionnel
- ✓ 4 vitesses variables (sélecteur électronique) ⇒ adaptabilité à votre travail
- ✓ Réglage du "choc" : simple ou continu (sélecteur électronique) ⇒ adaptabilité à votre travail
- ✓ Frein moteur instantané ⇒ précision et sécurité
- ✓ Emmanchement 6 pans 1/4" (hexagonal 6,35mm) ⇒ pratique et rapide
- ✓ Poignée extra fine soft grip & corps caoutchouté ⇒ maniabilité et parfaite prise en main
- ✓ Eclairage LED ⇒ visibilité en toute circonstance
- ✓ Chargeur glissière avec ventilation

Tous travaux de vissage - dévissage - boulonnage, tire-fonds, vis autoforeuses, gougeons...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES WH 14DBL

Batterie	14,4 V - 3 Ah Li-ion
Vitesses tr/ min.	0-500/1200/2000/2600
Coups / min.	0-3200
Capacité vis Ø mm	4-8
Capacité boulonnage	M5-M14
Couple de serrage Nm	150
Emmanchement	6 pans 1/4"
Poids kg	1,5
Dimensions L x l x H mm	155 x 29 x 238

ACCESSOIRES STANDARDS

Batterie x 2 (BSL 1430)	329083
Chargeur glissière	UC 18YRSL
Coffret	1

SLIDE BATTERY
Li-ion

