

Perceuse – visseuse 18 V 5.0 Ah

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

DS18DBSLWDZ

EAN 4966376310449



5.0Ah
Li-Ion



Coffret - 3 Batteries 5.0 Ah - 1 chargeur

- Réversible : pour dévissage
- Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage
- Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs
- Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
- Légère : la batterie 5 Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah
- Eclairage LED
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise la charge et l'utilisation des batteries

■ Caractéristiques

Puissance	18 V - 5.0 Ah
Vit. à vide Basses / Hautes	0-400 / 0-1800 tr/min
Capacité acier / bois	13 / 50 mm
Capacité vis mécanique	Ø 6 mm
Capacité vis bois	Ø 8 mm
Couple de serrage réglable	2- 8 Nm / 22 pos.
Couple pos. perçage	40 Nm - 70 Nm
Mandrin auto-serrant / filetage	13 mm / 1/2" x 20 UN
Niveau puissance sonore	87 dB(A)
Niveau pression acoustique	76 dB(A)
Emission de vibration ah D	< 2,5 m/s ² (perç.métal)
Poids avec batterie 5.0Ah	1,9 kg
Dimensions L	180 mm

■ DS18DBSLWDZ

Applications

Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier, 50 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles.



Accessoires standards

Batteries **x 3** (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé 75 min
UC18YFSL - Embout double - Mandrin auto-serrant - coffret

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s