

Lames carbures "Specialized" fibro- ciment, pour scies circulaires

B-23008

Lames carbures "Specialized"
fibro-ciment, pour scies circulaires

Nb. dents : 4 ; Ø Alésage : 30 mm ; Pour : Fibro-Ciment ; Qté : 1 ; Vitesse max : 8 040 tr/min ; Ø lame : 190 mm ; Ep. Pointes : 2,3 mm ; Forme : FTG ; Ep. lame : 1,6 mm ; Ang. croch. : 12 ° ; Forme : FTG ; Vitesse max : 8 040 tr/min ; Qté : 1 ; Type : SPECIALIZED ; Pour : Plaque Fibro-Ciment ; Ø : 190 mm ; Ep. Pointes : 2,3 mm ; Ep. lame : 1,6 mm ; Ø Alésage : 30 mm ; Nb. dents : 4 ; Ang. croch. : 12 ° ;



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimension de la saignée	2,3 mm
Quantité de dents	4
angle de coupe	12°
Type de lame de scie	Specialized

Code EAN 0088381403764

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

