

# Lames carbures "Specialized" panneaux sandwichs, pour scies circulaires

## B-63133

Lames carbures "Specialized"  
panneaux sandwichs, pour scies  
circulaires

Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 42 ; Ang. croch. : 0 ° ; Pour : Panneaux Sandwichs ; Forme : SMTCG ; Vitesse max : 9 250 tr/min ; Qté : 1 ; Ep. Pointes : 1,75 mm ; Ep. Lame : 1,4 mm ; Ø Lame : 165 mm ; Forme : SMTCG ; Vitesse max : 9 250 tr/min ; Qté : 1 ; Type : SPECIALIZED ; Pour : Panneaux Sandwichs ; Ø : 165 mm ; Ep. Pointes : 1,8 mm ; Ep. Lame : 1,4 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 42 ; Ang. croch. : 0 ° ;



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimension de la saignée	1,75 mm
Quantité de dents	42
angle de coupe	0°
Type de lame de scie	Specialized

Code EAN 0088381529921

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

