

# LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS COMPOSITE 165x20MM 24D

## E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS  
COMPOSITE 165x20MM 24D

Forme : ATAFR ; Vitesse max : 9 250 tr/min ; Ep. Pointes : 1,5 mm ; Ep. lame : 1,0 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Ø lame : 165 mm ; Ang. croch. : 24 ° ; Pour : Bois composite ; Nb. dents : 15 ; Qté : 1 ; Qté : 1 ; Type : SPECIALIZED ; Pour : Composite decking ; Ø : 165 mm ; Ep. Pointes : 1,5 mm ; Ep. lame : 1,0 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 24 ; Ang. croch. : 15 ° ; Forme : ATAFR ; Vitesse max : 9 250 tr/min ;



XXX XXX XXX



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimension de la saignée	1,5 mm
Quantité de dents	24
angle de coupe	15°
Type de lame de scie	Efficut

Code EAN 0088381584753

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

