

MACHINE **GAMME SCIAGE**

Découpeuses thermiques EC7500 • EC7600

Des découpeuses légères et bien équilibrées



EC7500

Ø300» ↓100»

• Moteur puissant et robuste, 2 temps, cylindrée 73,5 cm³


- Starter semi-automatique
- 3 niveaux de filtration
- Courroie plate rainurée, transmission optimisée pour une + grande résistance et une durée de vie prolongée
- Indicateur de tension de courroie
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée
- Kit d'arrosage à eau



Courroie plate rainurée, transmission optimisée, durée de vie prolongée



Moteur puissant et robuste, cylindrée 73,5 cm³



Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée



EC7600

Ø350» ↓125»

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Nous vous conseillons l'utilisation d'un disque DSLMAXX.

La puissance et le couple de la machine sont parfaitement adaptés à l'outil.



UTILISATION

Découpeuses très résistantes, adaptées à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x découpeuse
- 1x clé de montage/démontage

RÉFÉRENCE	EC7500	EC7600
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Moteur	Thermique 3,3 kW - 73,5 cm ³	Thermique 3,3 kW - 73,5 cm ³
Ø du disque	300 mm	350 mm
Alésage du disque	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe maxi	100 mm	125 mm
Vitesse de rotation	4 180 tr/min	3 650 tr/min
Poids	10 kg	10,5 kg
Dimensions (L x l x h)	740 x 220 x 375 mm	765 x 220 x 390 mm

