

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

GE 5

Référence 405.884



Caractéristiques techniques	GE 5
Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,9 kg

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds

- Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- Maniement simple grâce à un tube de guidage en aluminium de forme ergonomique. En option, il est possible de monter une poignée supplémentaire (accessoire)
- Interrupteur protégé contre la poussière
- Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,20 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 320
- Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre

Equipement de base	
1 plateau de ponçage velcro supersoft	399.418
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32	406.023

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Accessoires

Interface Ø 225, ronde



Disque de polissage tendre entre le disque de polissage et le papier de meulage. Idéal pour la finition de surfaces. Améliore l'aspiration de poussière et augmente la durée de vie des disques de polissage.

Recommandation : lors du polissage intermédiaire et final, travailler avec le disque de polissage tendre à grains fins. Lors du polissage préliminaire avec grains grossiers et lors de l'utilisation de toison de polissage, travailler sans disque de polissage tendre.

condt.:	Référence
---------	-----------

2	377.848
---	---------


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds


Papier abrasif velcro SELECTFLEX



Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 16	10	350.079
-------	------	----	---------



Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Superfinishing pad



Pour finition des surfaces glossy

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Toile velcro



Pré-meuler, nettoyer et mater d'anciennes couches de peinture avant de repeindre (grands véhicules, conteneurs, etc.)

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	A 100	10	281.042
-------	-------	----	---------



Meulage intermédiaire de sols en bois et de panneaux OSB (éliminer les fibres de bois qui dépassent) cirés, huilés ou glacés.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	A 180	10	281.034
-------	-------	----	---------

Eponge velcro



Surfaces polies et laquées.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	souple	5	280.992
-------	--------	---	---------

Plateau de ponçage Ø 225



Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/16), un disque de serrage et une vis.

Type:	condt.:	Référence
-------	---------	-----------

supersoft	1	399.418
-----------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Adaptateur mousse pour papier velcro



Système velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in.

Type:	condt.:	Référence
supersoft	1	260.232



Système de velcro pour la fixation des abrasifs . Convient pour enlever divers substrats par le gros grain.

Type:	condt.:	Référence
dur	1	412.899

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Papier abrasif velcro (perforé)



Pour égaliser les aspérités grossières.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 40	25	280.739
-------	------	----	---------



Pour égaliser les aspérités légères

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 60	25	260.233
-------	------	----	---------



Pour enlever peinture et colle d'amidon

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 80	25	260.234
-------	------	----	---------



Pour poncer et polir rapidement

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 100	25	260.235
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 120	25	282.405
-------	-------	----	---------



Pour le ponçage universel.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 150	25	311.995
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 180	25	311.987
-------	-------	----	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds



Pour poncer les matériaux à prise rapide

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 220	25	260.236
-------	-------	----	---------

Rallonge



Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

Dimensions en mm:	condt.:	Référence
-------------------	---------	-----------

500	1	409.294
-----	---	---------

Sac de transport



Sacoche de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Dimensions (L x l x H):	condt.:	Référence
-------------------------	---------	-----------

1560 x 320 x 360	1	408.867
------------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Insert pour le sac de transport



Insert correspondants pour la GE 5 / R , 5 R GSE pour la retenue de la tête de ponçage dans l'étui

condt.: **Référence**

1 408.735



Insert correspondants pour la GE 5 / R , 5 R GSE pour la retenue de la poignée dans la mallette de transport.

condt.: **Référence**

1 408.743

Poignée supplémentaire



Pour travailler dans des positions difficiles .

condt.: **Référence**

1 408.972

Adaptateur



Adaptateur pour GM 320 allant avec la GE 5 / R.

condt.: **Référence**

1 409.308

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Adaptateur de clipsage rapide




Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

condt.:	Référence
---------	-----------

1	410.497
---	---------

Bague rouge de serrage rapide par clipsage



Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

condt.:	Référence
---------	-----------

1	406.023
---	---------

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air



Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (320,188), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

condt.:	Référence
---------	-----------

1	406.708
---	---------

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Pads diamantés de polissage



Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	30	1	419.060
-------	----	---	---------



Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	50	1	419.079
-------	----	---	---------



Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	80	1	419.087
-------	----	---	---------



Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	100	1	419.095
-------	-----	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

Toile abrasive velcro



Pour l'ajustement des inégalités ou des aspérités et pour la préparation de couches de mastic ou d'enduit supplémentaires (Q1-Q2).

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
----------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 80	25	446.173
-------	------	----	---------

225 Ø	P 100	25	446.181
-------	-------	----	---------



Pour les travaux de finition ou d'enduisage fin dans le secteur de la pose à sec (Q2-Q4).

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
----------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	P 120	25	446.203
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 150	25	446.211
-------	-------	----	---------

Adaptateur à clip



Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

condt.:	Référence
---------	-----------

1	408.360
---	---------