

Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier

VCE 33 L AC-Kit

Référence 445.983



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L

- Plaque d'adaptation pour la fixation sans outil des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur
- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du filtre
- Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
- Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
- L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
- Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
- Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe
- Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets
- Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %

| Caractéristiques techniques | VCE 33 L AC-Kit |
|-----------------------------|-----------------|
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Puissance absorbée P. max. | 1400 Watt |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Circulation de débit maximale | 4500 l/min |
|-------------------------------|------------|

| | |
|---------------------|----------|
| Dépression maximale | 25000 Pa |
|---------------------|----------|

| | |
|-------------------|----------------------|
| Surface du filtre | 5000 cm ² |
|-------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|------|
| Capacité du réservoir | 30 l |
|-----------------------|------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Quantité de remplissage de liquide | 17 l |
|------------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Prise de courant pour appareils | 100-2400 Watt |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 565 x 385 x 565 mm |
|------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Longueur de câble | 7,5 m |
|-------------------|-------|

| | |
|-------|---------|
| Poids | 15,2 kg |
|-------|---------|

Équipement de base

| | |
|--|---------|
| Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS | 406.708 |
|--|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| 1 support L-BOXX® | 445.169 |
|-------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1 filtre à plis plats PES L/M/H | 445.118 |
|---------------------------------|---------|

| | |
|---|---------|
| 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M | 445.088 |
|---|---------|

| | |
|--------------|---------|
| 1 sac papier | 445.061 |
|--------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique | 445.029 |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Attache pour flexible | 2 pièces |
|-----------------------|----------|

| | |
|--------------------|---------|
| 1 kit de nettoyage | 445.053 |
|--------------------|---------|